


**Prestatieverklaring**

Siemes Weeze grind 16/32 mm 31-01-2018

1. <b>Unieke identificatie</b>	WE-17	
2. <b>Aanduiding</b>	Grind 16/32 Conform NEN-EN 12620 (2002+A1 2008)	
3. <b>Toepassing</b>	Grind voor toepassing in beton	
4. <b>Naam en contactadres fabrikant</b>	SIEMES SAND UND KIESBAGGEREI Hees 12 47652 Weeze (D)	
5. <b>Naam en contactadres gemachtigde</b>	Niet van toepassing	
6. <b>Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 2+	
7. <b>Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm</b>	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (nr. 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaatnummer: 0956-CPR-0849.	
8. <b>Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling</b>	Niet van toepassing	
9. <b>Aangegeven prestatie</b>		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	
Categorie korrelgradering	$G_C 80/20 GT_{15}$	
Korrelverdeling/gradering	Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen %
	63	100
	45	98-100
	31,5	85-99
	16	0-15
	8	0-5
	0,063	0-3
	Eur. beoordelings-document	
	NEN-EN 12620	
	NEN-EN 12620	
	NEN-EN 12620	
Gehalte aan zeer fijn materiaal	$F_{1,5} / Cat 1$	x
Kwaliteit van zeer fijn materiaal	$MB_{FNT}$	x
Korrelvorm van grof toeslagmateriaal	$F_{15}$	x
Dichtheid $\rho_{rd}$	$2,57 \pm 0,1 Mg/m^3$	x
Waterabsorptie	$1,2 \% m/m$	x
Vormvasthoudendheid-Krimp door uitdrogen	NPD	x
Alkali-silicareactiviteit (ASR).	Potentieel reactief	x
Chloride gehalte (% m/m)	$< 0,001 \%$	x
In zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,2}$	x
Totaal zwavelgehalte (% m/m)	NPD	x
Bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden	Voldoet	x
Vorst/dooi bestandheid	$F_{NR}$	-
Calciumcarbonaat gehalte (% m/m)	NPD	x
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Achtergrondwaarde	BBK
10. <b>De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</b>		
Wessem, 31 januari 2018	Getekend:	
	J. Goossens directeur	